


SÜRGÜLÜ METAL YATAKLI VANA(Fig.03.21)

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Asit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlarda kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Güvenli Çalışma sıcaklığı: -10/+120°C arasındadır.
- Çalışma Basıncı: PN 2.5 / PN 4 / PN 6 / PN 10 / PN 16
- Boyut Standardı: TS EN 558 / TS 457-4 / TS EN 1171 göre tasarlanmıştır.
- Malzeme Standardı: TS 526 EN 1563
- Bağlantı Standardı: TS EN 1092-1 + A1

ÜRÜN DETAYI



Çizim (figure) : 03.21

Parça Adı (Part Name)

Malzeme (Material)

GÖVDE(BODY)	GG 25 / GGG 40.3
KAPAK(BONNET)	GG 25 / GGG 40.3
VOLAN(HANDWHEEL)	GG 20
MİL(SHAFT)	S.S
SÜRGÜ(WEDGE)	GG 25
SİTLER(SEATS)	MS 58 / BRONZE / S.S
CONTA(GASKET)	NBR / EPDM

DN	Nominal Pressure	L	H	D1	D	k	g	b	dxn	Ağırlık (Kg)
40	PN 6	140	225	160	130	100	78	16	14x4	7.00
50	PN 6	150	240	160	140	110	88	16	14x4	8.00
65	PN 6	170	300	160	160	130	108	16	14x4	11.00
80	PN 6	180	335	160	190	150	124	18	19x4	15.00
100	PN 6	190	365	200	210	170	144	18	19x4	21.00
125	PN 6	200	470	250	240	200	174	20	19x8	34.00
150	PN 6	210	522	250	265	225	199	20	19x8	41.00

DN	Nominal Pressure	L	H	D1	D	k	g	b	dxn	Ağırlık (Kg)
40	PN 10/16	140	245	160	150	110	84	18	19x4	9.00
50	PN 10/16	150	262	160	165	125	99	20	19x4	10.00
65	PN 10/16	170	322	160	185	145	118	20	19x4	15.00
80	PN 10/16	180	345	160	200	160	132	22	19x8	17.00
100	PN 10/16	190	375	200	220	180	156	24	19x8	23.00
125	PN 10/16	200	480	250	250	210	184	26	19x8	37.00
150	PN 10/16	210	542	250	285	240	211	26	23x8	45.00
200	PN 10/16	230	660	315	340	295	266	26	23x8	80.00
250	PN 10	250	812	315	395	350	319	28	23x12	123.00
300	PN 10	270	922	315	445	400	319	28	23x12	166.00
350	PN 4	290	1087	400	505	460	429	30	23x16	225.00
400	PN 4	310	1192	400	565	515	480	32	28x16	368.00
500	PN 4	350	1470	500	670	620	582	34	28x20	460.00
600	PN 2.5	390	1690	500	780	725	682	36	31x20	680.00